Die Ausführung für fortgeschrittene Arbeiten

MICRO S light plus

Das Entfernen von Ablagerungen und das Öffnen von Zuläufen in kleinsten Leitungen war bisher eine große Herausforderung. Abhilfe schafft die MICRO S light plus. Das Gerät kann in Nennweiten zwischen DN 75 und DN 250 eingesetzt werden. Die Bogengängigkeit ermöglicht das Erreichen sonst unzugänglicher Stellen. Sparen Sie Zeit bei Ihren Fräsarbeiten, indem Sie den axialen Vorschub nutzen. Dieser garantiert eine axiale Vor- und Rückwärtsbewegung des Fräsantriebes an der Frässtelle von bis zu 100 mm. Damit wird ein Umsetzen der Fräse während des Fräsvorganges vermieden. Überzeugen Sie sich am besten selbst.

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

Technische Daten

Abmessungen	Kabeltrommel: L 850 x B 510 x H 1200 mm
Nennweite	nutzbar in DN 75 bis DN 250 (Innendurchmesser)
Gewicht	Kabeltrommel: ca. 62 kg bei 30 m Schlauchlänge / 70 kg bei 50 m Schlauchlänge
Außendurchmesser Fräse	60 mm
Komponenten	Fräsantrieb, Kabeltrommel und Steuerung
Kamera	Farbkamera mit LED-Beleuchtung Kamerareinigung mit permanenter Luft
Kabellänge/ Kabeltrommel	30 m oder 50 m Versorgungsschlauch auf Kabeltrommel
Steuerung	abnehmbare Steuerung mit 2 Joysticks in Transportkoffer
Ausstattung / Besonderheiten	Bogengängigkeit 90° ab DN 100 (Steinzeugrohre, gelinerte Rohre ohne Falten o. ä.) Fräsantrieb mit radialer Verspannblase und ca. 100 mm Axialvorschub für Vorschubfunktion Versorgungsschlauch mit integrierter Schiebestange Bajonettverbindung zwischen Versorgungsschlauch und Fräsantrieb ca. 90° Schwenkbewegung endlose Drehbewegung des Fräskopfes Zubehörkoffer
Weitere Kaufoptionen	Erweiterungen auf DN 200 und DN 250 Mini-PC und Videosoftware Wasserausrüstung 5 m Verlängerung für Bedienteil (nur bei Neukauf)

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de