Das Einsteigermodell der MICRO S Serie

MICRO S light

Die bewährte Technik der MICRO Serie finden Sie auch in unseren MICRO S Fräsen. Diese sind zudem einsetzbar in Nennweiten zwischen DN 75 und DN 250 und eignen sich deshalb besonders gut für kleine Hausanschlüsse. In Verbindung mit der herausragenden Bogengängigkeit von 90° ab DN 100 und der Farbkamera mit LED erhalten Sie das ideale Einsteigermodell. Angetrieben von einem leistungsstarken, luftbetriebenen Fräsmotor befreit die Hausanschlussfräse nicht nur Rohrleitungen von Ablagerungen, Einwüchsen oder anderen Hindernissen, sondern unterstützt zudem beim Öffnen und Wiedereinbinden von Zuläufen nach der Liner-Sanierung.

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

Technische Daten

Abmessungen	Kabeltrommel: L 850 x B 510 x H 1200 mm
Nennweite	nutzbar in DN 75 bis DN 250 (Innendurchmesser)
Gewicht	Kabeltrommel: ca. 62 kg bei 30 m Schlauchlänge / 70 kg bei 50 m Schlauchlänge
Außendurchmesser Fräse	60 mm
Komponenten	Fräsantrieb, Kabeltrommel und Steuerung
Kamera	Farbkamera mit LED-Beleuchtung Kamerareinigung mit permanenter Luft
Kabellänge/ Kabeltrommel	30 m oder 50 m Versorgungsschlauch auf Kabeltrommel
Steuerung	abnehmbare Steuerung mit 2 Joysticks in Transportkoffer
Ausstattung / Besonderheiten	Bogengängigkeit 90° ab DN 100 (Steinzeugrohre, gelinerte Rohre ohne Falten o. ä.) Fräsantrieb mit radialer Verspannblase Versorgungsschlauch mit integrierter Schiebestange Bajonettverbindung zwischen Versorgungsschlauch und Fräsantrieb ca. 90° Schwenkbewegung endlose Drehbewegung des Fräskopfes Zubehörkoffer
Weitere Kaufoptionen	Erweiterungen auf DN 200 und DN 250 Mini-PC und Videosoftware Wasserausrüstung 5 m Verlängerung für Bedienteil (nur bei Neukauf)

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de