Das modulare System für die Hausinstallation

MICROpremium flex

In der Grundausstattung besteht das modulare System der MICROpremium flex aus einer Kabeltrommel und einer Steuerung. Diese können zum einen mit dem Fräsroboter MICROpremium kombiniert werden. Einsetzbar in DN 80 bis 250 hat die Hausanschlussfräse eine gute Bogengängigkeit von 90 ° ab DN 100. Zum anderen kann der CLEANERbasic angebunden werden. Der Wasserhochdruckkopf ist ebenfalls einsetzbar in DN 100 bis 250 und nutzt Wasserhöchstdruck von bis zu 2.500 bar.

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

Technische Daten

Abmessungen	L 790 x B 630 x H 1050 mm
Gewicht	ca. 81 kg bei 50 m Kabellänge, ca. 89 kg bei 70 m Kabellänge
Komponenten	Kabeltrommel und Steuerung optional mit Fräsantrieb MICROpremium flex, MICROmotion oder Hochdruckkopf CLEANER
Kabellänge/ Kabeltrommel	50 oder 70 m Kabellänge Kabeltrommel mit pneumatischer und elektrischer Drehdurchführung und manueller Bremse
Steuerung	Steuerung mit Halterung für HDMI-Display und 2 multifunktionalen Joysticks SPS Steuerung mit Touchscreen
Ausstattung / Besonderheiten	Stabiler Transportkoffer für Steuerung mit Video-PC und HDMI-Display mit Touchscreen
Weitere Kaufoptionen	Verlängerung des Bedienteils um 5 m Fahrzeugeinbauwanne für Kabeltrommel

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de