UV Aushärtungen für mittlere und große Hauptkanäle

UV 8000 Compact

Die UV Aushärteanlage UV 8000 kann mit verschiedenen Lichtquellen von 8 x 400 bis 8 x 1000 Watt kombiniert werden - je nach Nennweite des zu sanierenden Hauptkanals. Zur UV Anlage gehören eine Kabeltrommel mit bis zu 180 m Kabellänge, ein temperaturbeständiges Aushärtekabel, eine integrierte Zündanlage sowie eine integrierte Steuerung. Diese ermöglicht die genaue Konfiguration der Aushärtung sowie deren Überwachung und Auswertung mithilfe der aufgezeichneten Daten. Zusätzlich zu den festen Bestanteilen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Optionen und Zubehör. Zu jeder UV Anlage von IMS Robotics erhalten Sie eine umfangreiche Einweisung durch unser Fachpersonal.

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

IMS ROBOTICS

Technische Daten

Abmessungen	Kabeltrommel: L x B x H: 1620 x 775 x 1750 (ohne Ausleger)
Aushärtekabel	temperaturbeständiges Hybridkabel beidseitig mit Steckern
Nennweite	DN 150 bis 1500
Gewicht	Kabeltrommel: Gewicht: 730 kg
Kamera	temperaturbeständige Farbkamera
Kabellänge/ Kabeltrommel	für max. 180 m Kabellänge
Steuerung	Industrie-Steuerung mit 10 Zoll Touch-Bedienpanel
Ausstattung / Besonderheiten	Energieversorgung: Drehstrom UVA Zündanlage: Zündsteuerung und Absicherung der Laststromkreise für 8 Lampen, Lampenleistung wählbar / dimmbar, NOT-AUS für Lampen und Kabeltrommel Fernwartungssoftware, W-LAN Schnittstelle Programm zur Dichtigkeitsprüfung Lampenbetriebsstundenzähler Klimaanlage zur Kühlung der Kabeltrommel Darstellung des Videobilds über einen 10 Zoll Touch-Bildschirm mit Software zur Videoaufzeichnung
Weitere Kaufoptionen	Packerset für DN 150 bis 800 inkl. Zubehörset UV-Starterset Lichtquelle 8 x 400 / 650 Watt Lichtquellenkern 2 x 4 x 1000 Watt IMS UV Rückfahrkamera Monitore für Frontsteuerung Packer bis DN 1200, Eiprofilpacker Ersatz UV Lampen Radsatz DN 150 für Lichtquelle 8 x 450 / 650 Watt Packerkamera Folienblock für Gleitfolie Umlenkrollen mit Kanalstreben Lichtquellenelektroseilwinde mit Folienwickler Baustellenbegleitung inkl. technischer Einweisung Radsatz DN 500 für Lichtquelle 8 x 400/650 W Radsatz DN 600 für Lichtquelle 8 x 400/650 W

IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de