Inspektionskamera WIPERcam basic

# WIPERcam basic

Mit einem Einsatzbereich von DN 50 bis DN 110 ist die WIPERcam basic die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Rohrinspektion. Der 25 Meter lange bruchsicherer Schiebeschlauch, die Bogengängigkeit von 90 Grad in DN 50-Rohren sowie die weiteren Eigenschaften basieren auf der großen Erfahrung von IMS Robotics im Bereich der Rohr- und Kanalsanierung. Vor allem aber verfügt die WIPERcam basic als einzige Schiebekamera über einen Kamerakopf mit einem Scheibenwischer. Dieser stellt stets die perfekte Sicht im Rohr sicher.

**IMS Robotics GmbH**
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

IMS ROBOTICS

**IMS Robotics GmbH**
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nennweite | nutzbar in Rohren von DN 50 bis DN 110 Innendurchmesser |
| Kamera | Kamerakopf mit Scheibenwischer (Einzelzyklus und Intervall)<br>abnehmbarer Kamerakopf<br>Foto- und Videoaufnahme<br>dimmbare LEDs |
| Kabellänge/ Kabeltrommel | 25 m bruchsicherer Schiebeschlauch |
| Steuerung | abnehmbares Bedienteil mit Monitor |
| Ausstattung / Besonderheiten | Bogengängigkeit 90° ab DN 50<br>integrierte Meterzählung<br>integrierte Ortung (33kHz)<br>Dateneinschreibung in Livebild mittels optionaler Tastatur<br>Daten auslesbar via USB |
| Weitere Kaufoptionen | Verlängerungskabel |

**IMS Robotics GmbH**
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de