



Travail efficace avec une très haute pression hydraulique

MICROpremium flex CLEANER

Le système modulaire MICROpremium flex permet de nombreuses utilisations grâce aux différents composants. La tête à haute pression hydraulique CLEANER vous permet d'éliminer avec une pression hydraulique jusqu'à 2500 bar les dépôts, le béton et d'autres matériaux. Elle peut être utilisée dans tous les matériaux de tuyaux avec des largeurs nominales de DN 100 à 250. Selon la qualité et les travaux prévus, vous disposez de différentes buses.



IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

Données techniques

Mesures	Diamètre extérieur: 75 mm Longueur du CLEANER: environ 920 mm
Diamètre Nominal	Utilisable en DN 100 à 250
Poids	Environ 8kg (seulement le CLEANER)
Composants	Porte-buses, buse enfichable et pièces d'extension
Caméra	Caméra couleur avec LED réglables et essuie-glace
Longueur Du Câble / Tambour De Câble	Jusqu'à 70 m
Équipements / Caractéristiques Spéciales	Pression maximale de l'eau jusqu'à 2500 bar Peut être coudé dans les tuyaux de base de canalisation à partir de DN 125 (selon l'état du tuyau) Barre de pression pneumatique pour une meilleure stabilité et traction Tête CLEANER : Entraînement rotatif-pivotant, rotation sans fin, pivotant à 45°, vitesse réglable Entraînement rotative et pivotant étanche à l'eau avec remplissage d'azote à 0,8 bar Porte-buse pour pressions de travail jusqu'à 2500 bar Équipement d'origine buse à insérer Ø 0,95 mm pour 19 l/min à 2500 bar
Options D'achat Supplémentaires	Unité de serrage pour CLEANER