



La fraise pour raccordement domestique pour les perfectionnistes

MICRO S automatic

Les propriétés éprouvées de la gamme MICRO combinées avec la course coudée encore améliorée et un domaine d'utilisation dans des tuyaux encore plus petits - voici ce qui distingue la MICRO S automatic. Avec son moteur de fraisage puissant, la fraise pour raccordement domestique élimine tous les dépôts et est un outil fiable pour l'ouverture et la réintégration des entrées après l'assainissement des gaines - rapidement et efficacement. En association avec l'avance axiale, la course coudée garantit que la fraise parvienne à tout emplacement. La caméra couleur avec éclairage LED assure le positionnement exact. Travail précis sans perte de temps - l'avance facile et agréable d'utilisation se charge pour vous du placement de la fraise à l'emplacement de fraisage.



IMS Robotics GmbH
Am Bauhof 6
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Fax: +49 35205 53749

+49 35205 7555-0
info@ims-robotics.de
ims-robotics.de

Données techniques

Mesures	Tambour der câble: L 850 x P 510 x H 1200 mm
Diamètre Nominal	Utilisation possible dans des tuyaux DN 70 à DN 250 de diamètre intérieur
Poids	Tambour de câble: env. 70 kg pour longueur de tuyau 50 m
Diamètre Extérieur De La Fraise	60 mm
Composants	Entraînement de fraise, tambour de câble et commande
Entraînement De Fraisage	Moteur de fraisage pneumatique
Caméra	Caméra couleur avec éclairage LED Nettoyage de la caméra à l'air comprimé permanent
Longueur Du Câble / Tambour De Câble	Tuyau d'alimentation 50 m sur le tambour de câble
Contrôle	Commande amovible avec 2 manettes dans coffret de transport amovible Mini-PC et logiciel vidéo
Équipements / Caractéristiques Spéciales	Extensions à DN 200 et DN 250 Course coudée 90° à partir de DN 100 (tuyaux au grès, tuyaux à gaine sans pli ou similaire) Entraînement de fraisage avec deux poches de serrage radiales Fonction manuelle ou automatique de rampage et de grimpage avec avance axiale d'env. 100 mm Tuyau d'alimentation avec tige de poussée intégrée Raccord baïonnette entre tuyau d'alimentation et entraînement de fraise Mouvement de rotation pivotant sans fin d'env. 90° de la tête de fraisage Coffret d'accessoires
Options D'achat Supplémentaires	Rallonge 5 m / 10 m pour commande (seulement pour un nouvel achat)